

T *SERIES*
MAJOR

SN 5800 V



AC TRACTORS

Der SN 5800 V Major ist ein kompakter isodiametrischer Traktor mit Knickrahmen, der zur TMajor-Serie gehört und eine perfekte Mischung aus Ergonomie, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in einem sehr schmalen Traktor (nur 98 cm breit!) bietet.

Vorgesehen für den Einsatz in engen Reihen, auch an steilen Hängen, mit engem Wenderadius und einem Design mit umlaufenden Kotflügeln und bündig abschließenden Seiten für leichten Zugang auf engstem Raum.



ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

TECHNISCHE DATEN:

SN 5800 V

Rahmen	Integraler ACTIO™ Schwingrahmen • Knicklenkung • 4 gleich große Antriebsräder • Endantriebe hinten	
Motor	Dieselmotor mit Common-Rail-Direkteinspritzung und Turboaufladung Abgasnorm: Stufe 5 Zylinderzahl: 4 - 16 Ventile Maximale Nenndrehzahl: 2600 Tankinhalt (l): 38,5	Leistung kW/PS (97/68/CE): 37.9/ 51,5 Max. Drehmoment (Nm/U): 168,2 Nm/1690
Getriebe	Synchronisiertes Schaltgetriebe mit 24 Gängen: 12 VG und 12 RG mit Wendegetriebe	
Zapfwelle	Unabhängig, mechanisch gesteuert, Standarddrehzahl 540 U/min und synchronisiert	
Endschaft	1 3/8-Zoll Endschaft mit Keilen	
Heckhubwerk	Hydraulischer Hub hinten mit 3-Punkt-Anbau Hubkraft (kg): 1700 Schwenkarme mit Seitenstabilisatoren mit Strebe Kat.1; Verstellbarer hinterer Zughaken Kategorie "C"	
Lenkung	Hydraulisch mit 2 Lenkzylindern	
Bremsen	Betrieb: hinten hydraulisch gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad; Not- und Feststellbremse: Bandbremse am Getriebe	
Serienausstattung	• Mechanische Differentialsperre vorne, hydraulische Differentialsperre hinten • Verstellbarer gefederter Sitz • Sicherheitsgurte • Verstellbarer Zughaken hinten • Vorderer Zughaken • Klappbarer Fahrerschutzbügel • Verstellbare Radscheiben • Hupe • Beleuchtungsanlage und Fahrtrichtungsanzeiger • 3-polige Steckdose und 7-polige Steckdose • Zentrales Bedienfeld • Sicherheitsstartschalter • Digitaler Tachometer • Batterietrennschalter • Vorrüstung für Blinkleuchtenanbau	
Optional	• Hydraulische Hebebühne mit kontrollierter Position und Kraftaufwand • 540 und 1000 U/min Zapfwelle • Einstellbarer Arbeitsscheinwerfer mit LED-Beleuchtung am Heck • 4 Arten von Hilfshydrauliksystemen mit einfach- und doppeltwirkenden Verteilern (bis zu 5 hintere Schnellkupplungen) • Radballast - Hubstangen mit verschiebbaren Schnellkupplungen • In der Neigung verstellbare Lenksäule • Pneumatische Sitzfederung - Kotflügelvergrößerung	
Abmessungen	Mit Bereifung 250/80 - 18	

